

ANEXO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 231/2026

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de avaliação: Por item

Critério de avaliação: Menor preço

Credenciamento: Não

Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Número/Ano: 32/2026

Condição de pagamento: CONFORME EDITAL

Chamamento: Não

Data de abertura:

Modo de disputa: Proposta - Lance

Registro de preço: Sim

Nº	Código	Código TCE	Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	128338	00057739	APARADOR – TIPO BUFFET. ESTRUTURA EM MDP/MDF. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 160 CM; PROFUNDIDADE: 46 CM; ALTURA: 78 CM. TAMPO E LATERAIS COM ESPESSURA DE 25MM. COM ACABAMENTO EM PINTURA UV. POSSUI 3 PORTAS EM MDF, ARTICULADAS E COM DOBRADIÇAS METÁLICAS. PÉS TIPO RODAPÉ. 03 PRATELEIRAS EM MDP. 01 GAVETA INTERNA EM MDP, COM CORREDIÇAS: TElescópica E SAPATAS PLÁSTICAS. CORES DE ACORDO A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA 12 MESES.	Unidade	2,00	1.279,94	2.559,88
2	127315	353936-9	APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO E ALTURA, PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NR 17. PRODUZIDO EM AÇO CARBONO, PÉS DE BORRACHA OU SAPATAS ANTIDERRAPANTES, POSSUIR NO MÍNIMO 7 REGULAGENS DE ALTURA. DIMENSÕES MÍNIMAS 29X40 CM. MECANISMO GANGORRA.	Unidade	228,00	94,83	21.621,24
3	119303	285539-9	AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT CASSETE, TECNOLOGIA CONVENCIONAL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 36.000 BTUS; BIFÁSICO; TENSÃO NOMINAL DE 220 V; CICLO FRIO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; CONTROLE REMOTO	Unidade	15,00	9.266,67	139.000,05

			SEM FIO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO A OU B; POTÊNCIA ELÉTRICA ENTRE 3000W A 3700W, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; FILTRO DE AR; GARANTIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				
4	119307	260547-3	AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT HI-WALL , TECNOLOGIA CONVENCIONAL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 12.000 BTUS; BIFÁSICO; TENSÃO NOMINAL DE 220 V; CICLO FRIO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; CONTROLE REMOTO SEM FIO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO A; POTÊNCIA ELÉTRICA ENTRE 800W A 1200W, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; FILTRO DE AR; GARANTIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	Unidade	17,00	1.819,97	30.939,49
5	119308	260546-5	AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT HI-WALL, TECNOLOGIA CONVENCIONAL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 9.000 BTUS; BIFÁSICO; TENSÃO NOMINAL DE 220 V; CICLO FRIO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; CONTROLE REMOTO SEM FIO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO A; POTÊNCIA ELÉTRICA ENTRE 700W A 1000W, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; FILTRO DE AR; GARANTIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA..	Unidade	3,00	1.778,33	5.334,99
6	119310	389299-9	AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT HI-WALL OU PISO TETO, TECNOLOGIA CONVENCIONAL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMA DE 30.000 BTUS; BIFÁSICO; TENSÃO NOMINAL DE 220 V; CICLO FRIO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; CONTROLE REMOTO SEM FIO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO A OU B; POTÊNCIA ELÉTRICA ENTRE 2500W A 3100W, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; FILTRO DE AR; GARANTIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	Unidade	203,00	5.561,45	1.128.974,35
7	119309	404744-3	AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT HI-WALL OU PISO TETO, TECNOLOGIA CONVENCIONAL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 24.000 BTUS; BIFÁSICO; TENSÃO NOMINAL DE 220 V; CICLO FRIO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; CONTROLE REMOTO SEM FIO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO A OU B; POTÊNCIA ELÉTRICA ENTRE 1900 W A 2400 W, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; FILTRO DE AR; GARANTIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	Unidade	214,00	3.744,33	801.286,62
8	119306	278802-0	AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT HI-WALL,	Unidade	61,00	2.897,75	176.762,75

			TECNOLOGIA CONVENCIONAL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 18.000 BTUS; BIFÁSICO; TENSÃO NOMINAL DE 220 V OU BIVOLT; CICLO FRIO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; CONTROLE REMOTO SEM FIO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO A; POTÊNCIA ELÉTRICA ENTRE 1600 W A 1800 W, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; FILTRO DE AR; GARANTIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA..				
9	129587	349195-1	AR CONDICIONADO / CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT CASSETE, TECNOLOGIA CONVENCIONAL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 60.000 BTUS; TRIFÁSICO; TENSÃO NOMINAL DE 380 V/60HZ; CICLO FRIO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO; CONTROLE REMOTO SEM FIO; FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO INMETRO A OU B; SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; FILTRO DE AR; GARANTIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	Unidade	10,00	12.790,99	127.909,90
10	117851	402077-4	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS MEDIDAS MÍNIMAS: 800 X 500 X 1600MM – COMPOSTO POR: 01 – TAMPO CONFECCIONADA EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS DE UM 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS DE UM 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. CONFIGURADO COM 3 PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO DE UM 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, APOIADAS POR MEIO DE CUNHA PLASTICA CONTENDO TAMBOR MINIFIX NO INTERIOR, PARA APERTO DE MINIFIX FIXADO JUNTO À LATERAL DO ARMÁRIO E SUPORTE PRATELEIRA EM AÇO, COM OPÇÃO DE 3 TIPOS DE ALTURA PARA CADA PRATELEIRA. 02 PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO DE UM 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. DOBRADIÇAS BAIXAS DE ABERTURA DA PORTA EM 110°.	Unidade	142,00	1.046,47	148.598,74

			PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM E TRAVAMENTO DA PORTAS POR UMA ÚNICA FECHADURA. UTILIZA SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE POR MEIO DE BUCHA METÁLICA. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
11	119420	190349-7	ARMÁRIO ALTO PARA PASTA SUSPensa EM MADEIRA PRENSADA, MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M, COM TRILHO PARA PASTA SUSPensa, FECHADO COM DUAS PORTAS, FUNDO INTEIRIÇO SEM DIVISÃO CENTRAL, CONTENDO 04 PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA 18MM, SENDO 01 PRATELEIRA INTEIRICA, SENDO 03 PRATELEIRAS COM TRILHOS TELESCÓPICOS COM ROLAMENTOS EM AÇO E RODAPÉ EM CHAPA METÁLICA, REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMINICO, CHAPA COM PINTURA EPÓXI, TRILHO FIXADO POR PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE PARA MADEIRA. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	13,00	1.490,37	19.374,81
12	128695	260140-0	ARMÁRIO BAIXO - DIMENSÃO APROXIMADA 750X900X500 MM (AXLXP). COM 2 (DUAS) PORTAS. FABRICADO EM CHAPAS DE MDP. COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA EM PVC COLADA A QUENTE. O TAMPO DEVERÁ APRESENTAR ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, ENQUANTO AS PORTAS LATERAIS, FUNDO, BASE E PRATELEIRAS DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM. AS PORTAS DEVERÃO SER DOTADAS DE DOBRADIÇAS METÁLICAS COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, ABERTURA MÍNIMA DE 110°. UMA DAS PORTAS DEVERÁ CONTER FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SUPERIOR E FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES, ENQUANTO A OUTRA DEVERÁ SER TRAVADA INTERNAMENTE POR MEIO DE CHAPA METÁLICA. AMBAS DEVERÃO SER EQUIPADAS COM PUXADORES TIPO ALÇA, METÁLICOS OU EM LIGA RESISTENTE, COM ACABAMENTO DURÁVEL E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS METÁLICOS. INTERNAMENTE, O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER AO MENOS UMA PRATELEIRA MÓVEL, COM ALTURA AJUSTÁVEL POR MEIO DE SISTEMA DE FURAÇÃO NAS LATERAIS E APOIADA EM SUPORTES METÁLICOS CILÍNDRICOS. O MÓVEL DEVERÁ POSSUIR SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM TANTO INTERNA QUANTO EXTERNA, PARA CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DO PISO. DEVERÁ CONTER RODAPÉ METÁLICO INFERIOR FABRICADO	Unidade	40,00	729,35	29.174,00

			EM PERFIL DE AÇO RETANGULAR COM SEÇÃO MÍNIMA DE 20 X 40 X 1,2 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, FIXADO DE FORMA A FACILITAR A LIMPEZA E EVITAR CONTATO DIRETO COM O SOLO. AS DIMENSÕES FINAIS DO MÓVEL DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO 750 MM DE ALTURA, 900 MM DE LARGURA E 500 MM DE PROFUNDIDADE. AS CORES E PADRÕES SERÃO A ESCOLHA DO SOLICITANTE. INCLUSO CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. GARANTIA DE 12 MESES				
13	120600	260140-0	ARMÁRIO BAIXO TAMANHOS APROXIMADOS: 900 X 740 X 600 MM. FABRICADO EM MDP MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, COM 2 (DUAS) PORTAS COM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 18MM, PUXADORES EM POLIPROPILENO EM FORMATO DE ALÇA NA MESMA COR DO MOBILIÁRIO, FECHADURA EM AÇO NIQUELADO COM 2 (DUAS) CHAVES. COR DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	49,00	749,62	36.731,38
14	119296	233622-7	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO, TIPO COPA/COZINHA DE CHÃO, COM 06 PORTAS, SENDO 03 NA PARTE SUPERIOR E 03 NA PARTE INFERIOR, COM 03 GAVETAS E PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE (190 X 120 X 30 CM), COM PUXADORES EM AÇO CROMADO, ESTRUTURA TODA EM AÇO, COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	2,00	1.084,33	2.168,66
15	2326	270590-7	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR EM CHAPA 24, COM MAÇANETA CROMADA E COM CHAVES, 04 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS EM CHAPA 26, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 KG CADA. TRATADO ATRAVÉS DE BANHOS QUÍMICOS, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA EM ESMALTE SINTÉTICO, SAPATAS REGULÁVEIS PARA A BASE. MEDIDAS APROXIMADAS: 198 CM DE ALTURA, 90 CM DE LARGURA E 40 CM DE PROFUNDIDADE. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	5,00	759,47	3.797,35
16	19787	385444-2	ARMÁRIO EM MDF MEDIDAS MINIMAS: 180 CM DE ALTURA, 90 CM DE LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE, COM 02 PORTAS COM FECHADURA E 4 PRATELEIRAS FIXAS INTERNAS; CONFECCIONADO EM 100% MDF. COM PES NIVELADORES. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	Unidade	6,00	1.026,59	6.159,54
17	128331	163618-9	ARQUIVO EM AÇO - COM 04 GAVETAS. PARA PASTAS SUSPENSAS.	Unidade	10,00	1.024,84	10.248,40

			ARMÁRIO COM FECHADURA. COM O TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPÓX. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 134 CM DE ALTURA, 47 CM DE LARGURA E 55 CM DE PROFUNDIDADE. CHAPA 26. CORREDIÇA TELESCÓPICA. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 KG POR GAVETA. PUXADORES CROMADOS. PORTA ETIQUETA. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO. CORES DE ACORDO A ESCOLHA DO SOLICITANTE. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
18	126041	00078855	ASPIRADOR DE PÓ/ LÍQUIDO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1600 W, ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 (UMA) MANGUEIRA DE SUÇÃO E OUTRA PARA DRENO, 02 (DOIS) EXTENSORES DE PLÁSTICO, 01 (UM) BICO MÚLTIPLO COM RODO PARA TAPETES, CARPETES E PISO FRIO, 01 (UM) BICO DE CANTO E OUTRO ESCOVA, 01 (UM) SACO DE PÓ DESCARTÁVEL E 01 (UM) FILTRO HEPA, RODÍZIOS E ALÇA PARA TRANSPORTE. VOLUME TOTAL DO RECIPIENTE MÍNIMO DE 50 LITROS, ALIMENTAÇÃO 220V OU 110V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	1,00	1.915,66	1.915,66
19	126863	00033123	BALCÃO DE ATENDIMENTO / RECEPÇÃO, TIPO RETO, TAMPO FABRICADO EM MDP 25 MM, MEDIDAS APROXIMADAS: 1200 X 600 X 1100 MM (LARGURA DO TAMPO X PROFUNDIDADE DO TAMPO X ALTURA) COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. REVESTIDO EM MELAMÍNICO, ACABAMENTO EM PERFIL “ T ” E EM TODAS AS PARTES APARENTES COM FITA DE BORDA DE MÍNIMO DE 2 MM, COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. PÉS PAINEL INCLUSOS. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OBS: A MONTAGEM SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA.	Unidade	1,00	1.030,73	1.030,73
20	128689	389331-6	BALCÃO TIPO ARMÁRIO BAIXO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM X 50 CM X 72CM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), CONFECCIONADO EM MDF E REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA,CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR E 02 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA COM MECANISMO EM AÇO CROMADO, E SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO INJETADO, COM FORMATO TELESCÓPICO CILINDRO, LATERAIS, FUNDO E BASE EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25,00 MM, E AS PORTAS E PRATELEIRAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18,00 MM, PORTAS NA MESMA COR DO TAMPO, COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE.	Unidade	14,00	446,66	6.253,24
21	1603	177445-0	BATEDEIRA PLANETÁRIA, COM, NO MÍNIMO, 6 VELOCIDADES, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 58 CM, PROFUNDIDADE 37 CM,	Unidade	10,00	3.521,81	35.218,10

			ALTURA 70 CM, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 1/2 CV, 4 POLOS; TIGELA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 12 LITROS; CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL, ENGRENAGENS EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, ROLAMENTOS BLINDADOS, SISTEMA DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADA; BATEDORES EM ALUMÍNIO; ALIMENTAÇÃO: 110 V; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 65 KG. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.				
22	12653	00011056	BATEDEIRA BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5 LITROS, DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: LARGURA: 240 MM; PROFUNDIDADE: 350 MM; ALTURA: 420 MM; ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX. CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO, SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS, COM 04 (QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE, MOVIMENTO PLANETÁRIO, SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA, COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO. CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE. MANIPULA TRAVA/DESTRAVA. COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS; 1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES; 1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS; 1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.POTÊNCIA: 500 WATS. VOLTAGEM: 110 OU 220V (MONOFÁSICA). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	Unidade	10,00	2.020,60	20.206,00
23	2490	388156-3	BEBEDOURO DE ÁGUA - ELÉTRICO DE COLUNA COM REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS/ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, MÍNIMA DE 2 LITROS DE ÁGUA GELADA POR HORA. GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL INOX. DUAS TORNEIRAS SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E A OUTRA PARA ÁGUA GELADA, POTÊNCIA MÍNIMA, 154 W, VOLTAGEM 127 V OU BIVOLT, TERMOSTATO EXTERNO. ALÇAS LATERAIS. SISTEMA ISENTO DE GASES REFRIGERANTES A BASE DE CLOROFLUORCARBONO CFC, RESERVATÓRIO VEDADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.	Unidade	31,00	686,67	21.286,77
24	118169	378898-9	BEBEDOURO INDUSTRIAL INDUSTRIAL; COM RESERVATÓRIO DE, NO	Unidade	21,00	1.999,33	41.985,93

			MÍNIMO, 100 LITROS EM AÇO INOX 304; FORNECER ÁGUA GELADA; COM NO MÍNIMO TRÊS TORNEIRAS DE ROSCA EM LATÃO CROMADO; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA; TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 2 A 15°C; POTÊNCIA MÍNIMA DE 240W; VOLTAGEM: 127V; REFRIGERAÇÃO COM GÁS ECOLÓGICO; GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOX 304; TERMOSTATO REGULÁVEL; SERPENTINA EM AÇO INOX 304; PINGADEIRA COM GRADE REMOVÍVEL QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO; DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA, RALO SIFONADO; NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES; DEVERÁ POSSUIR SELO INMETRO, COMPROBATÓRIO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADO; GARANTIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				
25	124119	00037140	BEBEDOURO REFRIGERADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE 200 LITROS; CONFECCIONADO EM AÇO INOX; COM 04 (QUATRO) TORNEIRAS CROMADAS FRONTAIS; COM CUBA APARADORA DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX E LATERAIS EM PP COM PROTEÇÃO E COM DRENO; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX INTEIRIÇO TIPO COLUNA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E ATÓXICO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; GÁS ECOLÓGICO R 134 A; MOTOR HERMÉTICO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 305,0 W; TENSÃO 127V OU BIVOLT; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA; MEDIDAS APROXIMADAS: 1490 MM DE ALTURA X 402 MM DE LARGURA X 1030 MM COMPRIMENTO; COM FILTRO INCLUSO EMBUTIDO QUE RETENHA PARTÍCULAS SÓLIDAS, COM CARVÃO ATIVADO PARA REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, E REDUÇÃO DO CLORO DA ÁGUA. O PRODUTO DEVERA TER CERTIFICADO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	154,00	2.524,33	388.746,82
26	12856	00011012	BERÇO COM COLCHÃO COMPOSTO POR BERÇO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO E COLCHÃO EM ESPUMA D28. BERÇO DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL INCLUINDO CABECEIRAS: 1200MM (+OU- 10MM); LARGURA TOTAL INCLUINDO GRADES: 670 MM (+OU- 10MM); ALTURA DAS CABECEIRAS CONSIDERANDO A ESTRUTURA TUBULAR: 1000MM (+OU- 10MM); ALTURA DA BARRA SUPERIOR DAS	Unidade	120,00	636,33	76.359,60

GRADES: 855MM (+OU- 10MM); EXTENSÃO VERTICAL DAS GRADES: 750MM (+OU- 10MM); DISTÂNCIA REGULÁVEL DA SUPERFÍCIE DO COLCHÃO À BARRA SUPERIOR DAS GRADES: DE 180 A 480MM (FAIXA DE REGULAGEM) ; ESTRUTURA: PÉS EM TUBOS DE AÇO, SECÇÃO CIRCULAR ENTRE 1,25" E 2", EM CHAPA 14 (1.9MM), CONFORMADO EM FORMA DE "U" INVERTIDO CONFIGURANDO A ESTRUTURA DE CADA CABECEIRA; QUADRO DO ESTRADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 40X20 OU 40X40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM); ESTRADO EM CHAPA INTEIRIÇA DE MDP, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP NA COR BRANCA, TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, ATÓXICA, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO; AJUSTE DO ESTRADO EM ALTURA EM NO MÍNIMO TRÊS (03) POSIÇÕES, SOMENTE POR MEIO DE FERRAMENTAS; GRADES LATERAIS FIXAS CONFECCIONADAS EM MDP, COM ESPESSURA DE 20MM NAS PARTES HORIZONTAIS, E 18MM NAS PARTES VERTICAIS, REVESTIDAS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, TEXTURIZADO NA COR BRANCA COM TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO (INCLUSIVE NAS ABERTURAS), COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO. CINCO (05) ABERTURAS COM DIMENSÕES ESPAÇADAS CONFORME OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 15860 (PARTE 1); CABECEIRAS EM MDP, ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA AS NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO-BP TEXTURIZADO, NA COR BRANCA, COM BORDAS ARREDONDADAS, E TOPOS ENCABEÇADOS EM TODO PERÍMETRO COM FITA DE BORDO DE 2MM, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, ATÓXICAS, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO.

QUATRO RODÍZIOS PARA PISOS FRIOS, COM SISTEMA DE FREIO POR PEDAL, INJETADOS EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM EIXOS DE AÇO, RODAS DUPLAS DE 75MM, INJETADAS EM PVC, COM CAPACIDADE DE 60KG CADA. BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO. CORES DIFERENCIADAS ENTRE AS RODAS (BRANCO) E A BANDA DE RODAGEM (CINZA);

FIXAÇÃO DOS COMPONENTES ATRAVÉS DE PORCA CILÍNDRICA M6 E PARAFUSOS ALLEN.

ELEMENTOS METÁLICOS PINTADOS COM TINTA EM PÓ,

			ELETROSTÁTICA, HIBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, LISA E BRILHANTE, ATÓXICA, POLIMERIZADA EM ESTUFA, NA COR CINZA (REFERÊNCIA RAL 7040). REQUISITOS DE SEGURANÇA: O BERÇO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDO NA NBR 15860 1:2010 - MÓVEIS - BERÇOS E BERÇOS DOBRÁVEIS INFANTIS TIPO DOMÉSTICO - PARTE 1: REQUISITOS DE SEGURANÇA. COLCHÃO DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1150MM; LARGURA: 620MM; ESPESSURA: 120MM; CARACTERÍSTICAS: ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE D18, INTEGRAL (TIPO "SIMPLES"), REVESTIDO EM UMA DAS FACES E NAS LATERAIS EM TECIDO JACQUARD, COSTURADO EM MATELASSÊ (ACOLCHOADO), COM FECHAMENTO PERIMETRAL TIPO VIÉS, E COM ACABAMENTO DA OUTRA FACE DO COLCHÃO PLASTIFICADO, CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 13579 (PARTES 1 E 2) TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTI-ÁCARO NOS TECIDOS. OBS: O COMPRIMENTO E A LARGURA MÍNIMA DO COLCHÃO A SER UTILIZADO COM O BERÇO, DEVEM SER TAIS QUE O ESPAÇO ENTRE O COLCHÃO E AS LATERAIS E AS EXTREMIDADES NÃO EXCEDA 3CM				
27	124134	242102-0	CADEIRA PRESIDENTE - GIRATÓRIA COM RODÍZIOS CONSTITUÍDOS DE 2 (DUAS) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 50MM DE DIÂMETRO E FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SEREM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. O CORPO DO RODÍZIO DEVE SER CONFECCIONADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS DEVEM SER FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005/10 NA DIMENSÃO DE 6 MM QUE SÃO SUBMETIDO A UM PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO DEVE SER CONSTITUÍDO POR UM EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO DE 11 MM E PROTEGIDO	Unidade	238,00	858,98	204.437,24

CONTRA CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO ONDE SE ENCONTRA MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO CORPO DO RODÍZIO, QUE DEVE RECEBER LUBRIFICAÇÃO PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. CONJUNTO DA BASE DEVE SER DEFINIDO POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, OBTENDO UM DIÂMETRO NA ORDEM DE 660 MM E CONSTITUÍDA COM 5 (CINCO) PÁS DE APOIO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA ESPESSURA DE 1,5 MM E CONFORMADA POR UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM FORMANDO UM PERFIL DE SECÇÃO 26X26,5 MM E UNIDAS POR SOLDAGEM MIG. SUAS EXTREMIDADES DEVEM SER CONFORMADAS MECANICAMENTE FORMANDO O ENCAIXE PARA O PINO DO RODÍZIO SEM NECESSIDADE DE BUCHAS OU PEÇAS ADICIONAIS. DEVE POSSUIR UM ANEL CENTRAL FABRICADO EM TUBO DE PRECISÃO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO 1008/20, ONDE AS PÁS DEVEM SER FIXADAS A ESTE PELO PROCESSO AUTOMATIZADO DE SOLDAGEM MIG, QUE GARANTE A QUALIDADE E ACABAMENTO DO PRODUTO. O CONJUNTO DA BASE DEVE RECEBER UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ. O CONJUNTO DEVE SER COBERTO POR UMA BLINDAGEM CENTRAL COM DESIGN ADEQUADO AO PRODUTO, MONTADO PELO PROCESSO MANUAL POR CLIQUES DE FIXAÇÃO, COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DA BASE, ALÉM DE POSSUIR TAMBÉM UMA BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA A COLUNA A GÁS. AS BLINDAGENS DEVEM SER FABRICADAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO (PP). CONJUNTO MECÂNICO/PNEUMÁTICO DEVE SER UTILIZADO PARA CONECTAR A BASE AO MECANISMO E QUE DEVE POSSUIR A FUNÇÃO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM REFERÊNCIA AO PISO, ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO DISPOSTA ABAIXO DO ASSENTO. TAMBÉM DEVE PERMITIR MOVIMENTO CIRCULAR DA CADEIRA E SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO PELA AÇÃO DO GÁS SOB PRESSÃO NO CARTUCHO E MOLA DE COMPRESSÃO QUE ATUA SOBRE QUALQUER CONDIÇÃO DE ALTURA. DEVE SER CONSTITUÍDO DE UM CORPO CILÍNDRICO DENOMINADO CÂMARA, FABRICADO COM TUBO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE PRECISÃO DE

AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA MEDIDA EXTERNA DE 50,00 MM E CONFORMADO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA PERFEITA FIXAÇÃO NA BASE. A COLUNA A GÁS DEVE TER A QUALIFICAÇÃO CONFORME A NORMA DIN 4550 BIFMA. O CONJUNTO CÂMARA RECEBE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE UM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETO E NO CARTUCHO A GÁS UMA CAMADA DE ELETRODEPOSIÇÃO DE CROMO (CROMEACÃO). O MECANISMO CHAMADO RELAX DEVE POSSUIR UMA ALAVANCA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALÉM DE TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO RECLINAMENTO SIMULTÂNEO DO ASSENTO E ENCOSTO. A TENSÃO DESTE RECLINAMENTO DEVE SER AJUSTÁVEL POR MEIO DE UMA MANOPLA, LOCALIZADA NA PARTE DA FRENTE DO MECANISMO, QUE QUANDO GIRADA AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA O MOVIMENTO. A FAIXA DE VARIAÇÃO DO RECLINAMENTO DEVE SER DE 13,5°. O MECANISMO DEVE SER FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO ABNT 1010/20 NA ESPESSURA DE 2,5 MM, SENDO FIXADO AO ASSENTO POR 4 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS COM AS MEDIDAS DE ¼" X 1.¾" E 4 (QUATRO) CALÇOS DE 5 MM, INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO). O MECANISMO DEVE RECEBER UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI EM PÓ. CONJUNTO DO ASSENTO DEVE SER CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO. DEVE POSSUIR PORCAS GARRA ¼" INSERIDAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO À ZINCO. NA ESTRUTURA DO ASSENTO DEVE SER FIXADA 1 (UMA) ALMOFADA DE ESPUMA ERGONÔMICA E FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL/ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA DEVE POSSUIR DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/-2 KG/M³. O CONJUNTO DEVE SER REVESTIDO COM TECIDO PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. SUAS DIMENSÕES DEVE SER APROXIMADAMENTE 480 MM (LARGURA) X 455 MM (PROFUNDIDADE) APRESENTANDO EM SUAS

EXTREMIDADES CANTOS ARREDONDADOS. O ASSENTO AINDA DEVE POSSUIR UMA BLINDAGEM PLÁSTICA FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO). OS APOIOS DOS BRAÇOS DEVE SER EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) FABRICADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO, SENDO QUE EM SUAS PROPRIEDADES MECÂNICAS UMA MISTURA DE 30% DE FIBRA DE VIDRO É ADICIONADA PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA PARA A PEÇA. PARA A REGULAGEM VERTICAL DO APOIO DEVE-SE PRESSIONAR O GATILHO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL, PODENDO O USUÁRIO ESCOLHER ATÉ 8 POSIÇÕES DE AJUSTE, OBTENDO UM CURSO DE REGULAGEM DE ATÉ 70 MM. A CHAPA DO BRAÇO DEVE SER CONSTITUÍDA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM 6,35 MM DE ESPESSURA COM SEUS CANTOS ARREDONDADOS. PARA MONTAR O BRAÇO NO ASSENTO, DEVE SER UTILIZADO 2 (DOIS) PARAFUSOS SEXTAVADOS (PARA CADA BRAÇO) COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE ¼" X 1.¼". O CONJUNTO DO ENCOSTO DEVE SER UTILIZADO COMO SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO DO APOIO LOMBAR E QUE DEVE POSSUIR A FUNCIONALIDADE DE ACOMODAR CONFORTAVELMENTE AS COSTAS NUM DESENHO COM CONCORDÂNCIAS DE RAIOS E CURVAS ERGONÔMICAS, E QUE MODELAM DE FORMA AGRAVÁVEL E ANATÔMICA AOS MAIS VARIADOS BIÓTIPOS DE USUÁRIOS. O ENCOSTO DEVE SER FIXO, A LÂMINA QUE LIGA O ENCOSTO AO ASSENTO E DEVE SER FABRICADA EM CHAPA DE AÇO ABNT 1008/1020 COM 6,35 MM DE ESPESSURA COM VINCO CENTRAL PARA MAIOR RESISTÊNCIA. O ENCOSTO DEVE POSSUIR ESTRUTURA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E DEVE POSSUIR PORCAS GARRA ¼" FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DO MECANISMO E LÂMINA. SUAS DIMENSÕES DEVEM SER APROXIMADAMENTE 470 MM (LARGURA) X 620 MM (ALTURA), COM CANTOS ARREDONDADOS. PARA ACABAMENTO, O ENCOSTO DEVE RECEBER UMA BLINDAGEM DE TERMOPLÁSTICO INJETADA EM POLIPROPILENO, QUE DEVE ENCAIXADA À ESTRUTURA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS E GRAMPOS. NA ESTRUTURA DO ENCOSTO DEVE SER FIXADA UMA ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL/ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA DEVE POSSUIR

			DENSIDADE CONTROLADA DE 46KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/-2 KG/ M³. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: - LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². - LAUDO OU DECLARAÇÃO, COMPROVANDO QUE O MOBILIÁRIO OFERTADO, COM IMAGEM E MEDIDAS ESTÁ DENTRO DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 - ERGONOMIA, ACOMPANHADO POR CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CREA OU CRM) OU ART PAGA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE, QUE COMPROVE HABILITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO, ERGONOMIA OU ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DO RESPECTIVO LAUDO. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 10443/08 E RESULTADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICRAS. CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO IMAGENS E DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO FAZ PARTE DE SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTE FATORES: CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE APRESENTADOS, QUALIDADE, DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. A NÃO APRESENTAÇÃO ACARRETERÁ DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR UMA OCP, COMPROVANDO QUE O FABRICANTE TEM SEU PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, GARANTINDO O ATENDIMENTO E CONFORMIDADE ÀS NORMAS ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 10443, NBR 10545, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3				
28	117868	277713-4	CADEIRA APROXIMAÇÃO TIPO "S" CADEIRA APROXIMAÇÃO TIPO "S". A CADEIRA DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DA NORMA ABNT NBR 13962. O ENCOSTO DEVE MEDIR APROXIMADAMENTE 460MM DE LARGURA POR 400MM DE ALTURA, POSSUIR ESTRUTURA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E A SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O USUÁRIO. TELA: FORMADA POR UMA TELA 100%	Unidade	10,00	760,00	7.600,00

			POLIÉSTER TENCIONADA QUE É FIXADA À MOLDURA QUE POR SUA VEZ É PARAFUSADA NA ESTRUTURA COM OITO PARAFUSOS DE ROSCA PARA PLÁSTICO COM Ø5X16MM. ESSE CONJUNTO DEVE SER FIXADO À UMA LÂMINA DE AÇO DE 6,35MM DE ESPESSURA POR MEIO DE 6 PARAFUSOS, 2 DO TIPO PLÁSTICO DE Ø5X20MM E 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼"X3/4". A LÂMINA DEVE SER MONTADA NO ASSENTO POR 3 PARAFUSOS ¼"X1". ASSENTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COURO ECOLÓGICO COM ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12 MM DE ESPESSURA E ESPUMA LAMINADA COM 50 MM DE ESPESSURA E É FIXADO À ESTRUTURA POR 4 PARAFUSOS ¼"X1¾". AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO DEVERÃO SER DE 485 MM DE LARGURA E 465 MM DE PROFUNDIDADE. A ALTURA DO ASSENTO AO PISO DEVE SER DE 460 MM APROXIMADAMENTE. OS APOIOS DE BRAÇO DEVEM SER FABRICADOS EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO FIXADOS À ESTRUTURA POR PARAFUSOS PARA PLÁSTICO Ø4X25MM. A ALTURA DOS APOIOS DE BRAÇO ATÉ O ASSENTO DEVE SER DE 220 MM. A ESTRUTURA DA CADEIRA DEVE SER FABRICADA EM AÇO 1010/1020 COM CHAPA FINA A FRIO, CONFERINDO UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL, SENDO OS TUBOS DE Ø1" COM ESPESSURA DE 2,25MM NA BASE S E 1,9MM NA BASE DO ASSENTO. A ESTRUTURA DEVE RECEBER TRATAMENTOS QUÍMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI PÓ. A BASE S DEVE POSSUIR 4 CALÇOS AUTO RETIDOS FABRICADOS EM POLIPROPILENO QUE SERVEEM COMO SAPATAS. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES				
29	16288	406950-1	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM APOIADOR DE BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTIALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ A LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290 G/M, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM, NO MÍNIMO, SETE POSIÇÕES NA ALTURA; RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, FOGO RETARDANTE. APOIADOR DE BRAÇOS REGULÁVEIS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM, NO MÍNIMO, CINCO POSIÇÕES. MEDIDAS	Unidade	25,00	649,00	16.225,00

			APROXIMADAS: 580 MM DE LARGURA, 580 MM DE PROFUNDIDADE E 900/1000 MM DE ALTURA. OBS: A CADEIRA DEVERÁ TER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) ANOS.				
30	128837	429361-4	CADEIRA FIXA – TERMOPLÁSTICA. 4 PÉS. COM BRAÇO. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO ESTRUTURA DE AÇO CARBONO DE APROXIMADAMENTE 19MM, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO EM POLIPROPILENO INJETADO. SENDO O ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA D33 DE ESPESSURA MÉDIA DE 20 MM, REVESTIDA EM TECIDO (VINIL); APOIA-BRAÇOS FIXOS EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES APROXIMADA DE 440 X 480MM; O ENCOSTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 340X325MM. DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI PARA TODAS AS PEÇAS EM AÇO. COR DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	12,00	586,67	7.040,04
31	124133	164199-9	CADEIRA FIXA + ESTOFADA SUA BASE DEVE TER A ESTRUTURA FIXA FABRICADA EM TUBO INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 COM DIÂMETRO DE 22,2MM E PAREDE DE 1,5 MM, E TRAVESSAS DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 20X20MM COM 1,2 MM DE ESPESSURA. A BASE EM FORMA DE 4 PÉS DEVE SER FABRICADA PELO PROCESSO MECÂNICO DE CURVAMENTO DE TUBOS POSSUINDO DUAS TRAVESSAS UNINDO UMA PERNA À OUTRA PELO PROCESSO DE SOLDAGEM (MIG). A ESTRUTURA DEVE CONTER QUATRO (04) DESLIZADORES FIXOS ARTICULADOS, DESENVOLVIDOS PARA MANTER A BASE APOIADA SOBRE O PISO E PRINCIPALMENTE EVITAR O CONTATO DIRETO DO METAL COM A SUPERFÍCIE DE APOIO. DEVE SER FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO), PELO PROCESSO DE INJEÇÃO. A ESTRUTURA DEVE SER FIXA AO ASSENTO POR (PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO 1/4X3/4). TODA ESTRUTURA DEVE RECEBER UMA PROTEÇÃO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA EM NANOTECNOLOGIA (NANOCERÂMICA), E REVESTIMENTO ELETROESTÁTICO EPÓXI PÓ, QUE GARANTE PROTEÇÃO, E MAIOR VIDA ÚTIL AO PRODUTO. CONJUNTO DO ASSENTO DEVE SER CONSTITUÍDO UMA ESTRUTURA DE MADEIRA COM VINTE E SEIS (24) PORCAS GARRA DE ROSCA 1/4" FIXADAS NELA, FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE	Unidade	45,00	333,66	15.014,70

ELETRODEPOSIÇÃO Á ZINCO, FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DOS MECANISMOS. NA ESTRUTURA DO ASSENTO DEVE SER FIXADA UMA (01) ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL Á BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS Á BASE DE POLIOL / ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA DEVE POSSUIR DENSIDADE CONTROLADA DE 54 KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/- 2 KG/ M³. O CONJUNTO DEVE SER REVESTIDO COM DIVERSOS MATERIAIS (TECIDO / LAMINADO VINÍLICO) PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. SUAS DIMENSÕES GIRAM EM TÓRNO DE 480 MM (LARGURA) X 455 MM (PROFUNDIDADE) X 50 MM DE ESPESSURA APRESENTANDO EM SUAS EXTREMIDADES CANTOS ARREDONDADOS. O ASSENTO DEVE POSSUIR AINDA UMA CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) QUE DEVE SER ENCAIXADA Á ESTRUTURA POR MEIO DE GARRAS INCORPORADAS NA PRÓPRIA ESTRUTURA DO ASSENTO, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS E GRAMPOS. A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO DEVE PERMITIR ATENDER AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 420 MM ATÉ A ALTURA MÁXIMA DE 530 MM PODENDO APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES DE ACORDO COM A OPÇÃO DE BASE ESCOLHIDA. A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO DEVE PERMITIR ATENDER AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 420 MM ATÉ A ALTURA MÁXIMA DE 530 MM PODENDO APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES DE ACORDO COM A OPÇÃO DE BASE ESCOLHIDA. O ENCOSTO DEVE POSSUIR ESTRUTURA TERMOPLÁSTICA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E COM PORCAS GARRA ¼ FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DOS MECANISMOS E LÂMINAS. SUAS DIMENSÕES DEVEM SER DE 616 MM DE (COMPRIMENTO) 461 MM DE (LARGURA) E ESPESSURA DE 70, MM, COM CANTOS ARREDONDADOS. A ESPUMA POSSUI ESPESSURA DE 50 MM EM FORMATO ERGONÔMICO LEVEMENTE ADAPTADO AO CORPO. PARA ACABAMENTO O ENCOSTO DEVE RECEBER UMA BLINDAGEM PLÁSTICA EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) FABRICADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO QUE DEVERÁ SER ENCAIXADO A ESTRUTURA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS E GRAMPOS. NA ESTRUTURA DO ENCOSTO DEVE SER FIXADA UMA (1) ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL A BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS

DE SISTEMAS QUÍMICOS A BASE DE POLIOL/ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA DEVE POSSUIR DENSIDADE CONTROLADA DE 45 KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +-2KG/M³. A LÂMINA QUE LIGA O ENCOSTO AO ASSENTO DEVE SER FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1008/1020 COM 4,90 MM DE ESPESSURA COM VINCO CENTRAL PARA MAIOR RESISTÊNCIA, QUE DEVERÁ SER REVESTIDO POR UMA SANFONA PLÁSTICA FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A SOPRO DE 100X250 MM MOLA 3 DO ENCOSTO PRETO EM (POLIETILENO DE MEDIA DENSIDADE). DEVE POSSUIR AINDA DOIS (2) CALÇOS PARA FACILITAR A MONTAGEM DA LÂMINA AO ENCOSTO DE TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA (COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO) FABRICADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO. PARA SUA MONTAGEM DEVE SER COLOCADOS OS PARAFUSOS COM DENOMINAÇÃO DE (PARAFUSO SEXTAVADO D ¼ L ¾ PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO AÇO 1045 UNC ZP 1/4X1.1/4 E PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO AÇO 1045 UNC ZP 1/4X7/8). APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: - LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². - LAUDO OU DECLARAÇÃO, COMPROVANDO QUE O MOBILIÁRIO OFERTADO, COM IMAGEM E MEDIDAS ESTÁ DENTRO DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 - ERGONOMIA, ACOMPANHADO POR CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CREA OU CRM) OU ART PAGA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE, QUE COMPROVE HABILITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO, ERGONOMIA OU ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DO RESPECTIVO LAUDO. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 10443/08 E RESULTADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICRAS. CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO IMAGENS E DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO FAZ PARTE DE SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTE FATORES: CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE APRESENTADOS, QUALIDADE, DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. A NÃO

			APRESENTAÇÃO ACARRETERÁ DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR UMA OCP, COMPROVANDO QUE O FABRICANTE TEM SEU PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, GARANTINDO O ATENDIMENTO E CONFORMIDADE ÀS NORMAS ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 10443, NBR 10545, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3				
32	435	406712-6	CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM APOIADOR DE BRAÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA DE 15 MM DE ESPESSURA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 30 MM E REVESTIDA EM TECIDO; BASE CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR DE 7/8" DE DIÂMETRO PINTADA NA COR PRETA, COM UM TUBO DE AÇO OBLONGO REVESTIDO DE POLIURETANO SANFONADO PRETO PARA SEGURAR O ENCOSTO E PONTEIRAS DE NYLON NOS PÉS. MEDIDAS APROXIMADAS: 95 CM DE ALTURA, 47 CM DE LARGURA E 57 CM DE PROFUNDIDADE. A COR SERÁ DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	15,00	194,82	2.922,30
33	2600	148905-4	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, BRAÇOS MODELO DIGITADOR COM GATILHO REGULÁVEL; ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE 40 A 50 KG POR M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTIALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DO MECANISMO BACK SYSTEM. BASE EM AÇO COM 5 HASTES E REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON; REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE. COR DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	154,00	437,00	67.298,00
34	117832	242102-0	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM APOIO DE CABEÇA, CARACTERÍSTICAS: ENCOSTO MEDINDO NO MÍNIMO 460 MM DE LARGURA E 560 MM DE ALTURA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E A SUPERFÍCIE DE CONTATO COM O USUÁRIO É FORMADA POR UM TELA DE 100% POLIÉSTER, ASSENTO ESTOFADO CONFECCIONADO EM COURO ECOLÓGICO, ALTURA DO	Unidade	238,00	1.422,67	338.595,46

			ASSENTO AO PISO DEVE TER REGULAGEM PODENDO VARIAR DE NO MÍNIMO 420 MM À 520 MM; BRAÇOS FABRICADOS EM NYLON TEXTURIZADO, REGULÁVEIS E COM APOIA BRAÇOS, BASE PLÁSTICA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS EM PU DE APROXIMADAMENTE 69MM DE CIRCUNFERÊNCIA; MECANISMO RELAXITA OU SUPERIOR COM NO MÍNIMO SISTEMA DE ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALÉM DE TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO RECLINAMENTO SIMULTÂNEO DE ASSENTO E ENCOSTO. A COR DEVERÁ SER DE ACORDO COM A ESCOLHA DO ÓRGÃO SOLICITANTE; GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS.				
35	6587	223765-2	CADEIRA PLÁSTICA SEM APOIADOR DE BRAÇO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM DE LARGURA, 51 CM DE PROFUNDIDADE E 88 CM DE ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ENCOSTO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 180 KG.	Unidade	150,00	53,26	7.989,00
36	128808	242102-0	CADEIRA PRESIDENTE - GIRATÓRIA. COM APOIO DE CABEÇA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO COM ENCOSTO ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO E MOLDURA EM ABS. COM SUPERFÍCIE DE CONTATO EM TELA 100% POLIÉSTER, DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO INFERIOR: 455 MM DE LARGURA x 550 MM DE ALTURA. DEVERÁ POSSUIR AJUSTE DE ALTURA COM CATRACA AUTOMÁTICA E APOIO LOMBAR REGULÁVEL EM POLIPROPILENO E EVA. O APOIO DE CABEÇA DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E CONFECCIONADO EM POLIAMIDA COM REVESTIMENTO EM TELA. O ASSENTO DEVERÁ SER EM COMPENSADO MULTILAMINADO MÍNIMO DE 12 MM, ESTOFADO COM ESPUMA DE PU DE DENSIDADE MÍNIMA DE 50 KG/M³ (±10%) E ESPESSURA MÉDIA DE 35 MM, REVESTIDO EM TECIDO (VINIL). MEDIDAS APROXIMADAS: 505 MM DE LARGURA x 445 MM DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ O BRAÇOS SER REGULÁVEIS E FABRICADO EM TERMOPLASTICO. DEVERÁ O MECANISMO POSSUI UMA ALAVANCA LATERAL PARA AJUSTE DA COLUNA A GÁS E RECLINAÇÃO, MOVIMENTO SINCRONIZADO DE RECLINAÇÃO ENCOSTO/ASSENTO, E OPÇÃO PARA LIVRE FLUTUAÇÃO. A BASE DEVERÁ TER CINCO PÁS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 670 MM, TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM NANOCERÂMICA E PINTURA EPÓXI PARA TODAS AS PEÇAS EM AÇO. OS RODÍZIOS DEVERÃO TER DIÂMETRO MINIMO DE 50 MM. COR DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12	Unidade	13,00	1.108,00	14.404,00

			MESES.				
37	119407	426945-4	CAFETEIRA EXPRESSO, SISTEMA DE SUPRIMENTO CÁPSULA, PRESSÃO MÍNIMA DE 15 BARS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA MÍNIMO DE 800 ML, POSSUI RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA, SELETOR DE SABOR E QUANTIDADE DE CAFÉ, BANDEJAS REMOVÍVEIS E TAMPA COM TRAVA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1340W, VOLTAGEM 220 VOLTS OU BIVOLT. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	6,00	418,06	2.508,36
38	124635	00051972	CARRINHO DE LIMPEZA COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO POLIPROPILENO, 2 BALDES COM CAPACIDADE DE 25 LITROS CADA, RODÍZIOS, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO, CABO TELESCÓPIO 1,40 M, ALÇA EM AÇO TUBULAR, PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO, PODE SER USADO PLANO/VERTICAL.	Unidade	220,00	1.520,59	334.529,80
39	126854	00059013	CHALEIRA ELÉTRICA, CORPO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 LITROS, TRAVA DE SEGURANÇA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM 110V, POTÊNCIA MÍNIMA 1150W. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE, MARCA DO FABRICANTE E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	11,00	76,26	838,87
40	128264	357963-8	CAVALETE PARA FLIP CHART COM QUADRO BRANCO MAGNÉTICO E TARJA DE FLIP-CHART PARA FIXAÇÃO DE FOLHAS PARA REGISTRO, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, RETRÁTIL COM ALTURA REGULÁVEL, COM SUPORTE PARA MARCADOR. TAMANHO MÍNIMO DA TELA 70 X 100 CM; REGULÁVEL PARA ALTURA APROXIMADA DE 170 CM.	Unidade	25,00	597,89	14.947,25
41	118410	00051462	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO, PORTÁTIL, GABINETE E HÉLICES EM AÇO INOX, VAZÃO DE AR MÍNIMA DE 25.000 M³/H; COM CAPACIDADE DE ÁREA CLIMATIZADA DE 150 A 250 M²; POSSUI SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA MÍNIMO DE 150 LITROS E TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 120 X 90CM, PLACA EVAPORATIVA DE 150MM, RUÍDO MÁXIMO 58 DECIBÉIS, TENSÃO ELÉTRICA 220V, CONSUMO DE ENERGIA 1.1KW/H, ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, PESO APROXIMADO DE 80KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 160 X 120 X 90 CM; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	25,00	4.560,83	114.020,75
42	124175	00014061	CONJUNTO LONGARINA 3 (TRÊS) LUGARES, CONSTITUÍDO DE PÉS EM	Unidade	34,00	426,67	14.506,78

AÇO, DUAS TRAVESSAS DE TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X40MM ESPESSURA 1,2MM, CONJUNTOS DE SUSTENTAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. AS DIMENSÕES OCUPADAS DEVEM SER APROXIMADAMENTE: 840MM ALTURA, 518MM LARGURA TOTAL, E COMPRIMENTO 1755MM. DEVE APRESENTAR UM ESPAÇO ENTRE ASSENTOS DE 101MM APROXIMADAMENTE. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM CURVATURA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO E ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 465MM DE LARGURA, 415MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PORCAS (BUCHA AMERICANA ¼"X13MM) PARAFUSADAS E 04 (QUATRO) PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS ¼"X2.3/4" POR ASSENTO. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE 449MM APROXIMADAMENTE. O ENCOSTO DEVE SER FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 460MM DE LARGURA POR 330MM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE EM DUPLA CAVIDADE NA PARTE INFERIOR DO ENCOSTO QUE SE JUNTA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADO POR DOIS PINOS RETRÁTEIS (PINHEIRINHOS) INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR DO ENCOSTO E SEM A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER DE TUBOS AÇO Ø22.20X1.5MM DE ESPESSURA, CURVADO E FURADO PARA ACOPLAR-SE AO ASSENTO E ENCOSTO JUNTANDO-SE COM A ESTRUTURA ONDE SERÃO FIXADAS POR 04 (QUATRO) PARAFUSOS JÁ DESCRITOS ACIMA. OS PÉS DA LONGARINA DEVEM SER CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO REDONDO Ø31,75X1,5MM DE ESPESSURA, COM UMA TRAVESSA DE AÇO EM "L" COM 2,65MM DE ESPESSURA SOLDADA, E PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DOS TUBOS. ESTE CONJUNTO DEVE SER FIXADO ÀS TRAVESSAS POR MEIO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS. TODOS OS TUBOS DE AÇO UTILIZADOS NA MONTAGEM DESTA LONGARINA DEVEM PASSAR POR UM PROCESSO DE BANHOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ, EVITANDO OXIDAÇÃO E

			COM UM ÓTIMO ACABAMENTO SUPERFICIAL. TODAS AS EXTREMIDADES DOS TUBOS DEVEM RECEBER PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ACABAMENTO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: - LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 10443/08 E RESULTADO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICRAS. - LAUDO OU DECLARAÇÃO, COMPROVANDO QUE O MOBILIÁRIO OFERTADO, COM IMAGEM E MEDIDAS ESTÁ DENTRO DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 - ERGONOMIA, ACOMPANHADO POR CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL (CREA OU CRM) OU ART PAGA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE, QUE COMPROVE HABILITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO, ERGONOMIA OU ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DO RESPECTIVO LAUDO. CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO IMAGENS E DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO FAZ PARTE DE SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTE FATOES: CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE APRESENTADOS, QUALIDADE, DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. A NÃO APRESENTAÇÃO ACARRETARÁ DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR UMA OCP, COMPROVANDO QUE O FABRICANTE TEM SEU PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, GARANTINDO O ATENDIMENTO E CONFORMIDADE ÀS NORMAS ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 10443, NBR 10545, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3				
43	120566	410708-0	CORTINA DE AR 150 CM - VELOCIDADE DO AR MÍNIMA: 11 M/S; VAZÃO DE AR MÍNIMA: 3.200 M3/H; TENSÃO E FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 220 V / 60 HZ; CONSUMO MÁXIMO: 500 W; ALTURA DE ISOLAMENTO MÍNIMA: 2,4 METROS; NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO: 60 DB; CERTIFICADA PELO INMETRO. COM CONTROLE REMOTO.	Unidade	24,00	769,62	18.470,88

44	17592	31653-9	ESCADA COM 07 DEGRAUS, DOBRÁVEL, FABRICADA EM AÇO/FERRO COM PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR, PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE; POSSUIR TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR; PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES; DEVERÁ SER EQUIPADA COM FITA DE SEGURANÇA; DOBRÁVEL E FÁCIL DE GUARDAR; SUPORTAR PESO DE, NO MÍNIMO, 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS (ABERTA): 219 CM DE ALTURA, 133 CM DE COMPRIMENTO E 54 CM DE LARGURA.	Unidade	1,00	266,00	266,00
45	19961	69831-8	ESCADA COM 08 DEGRAUS, DOBRÁVEL, FABRICADA EM AÇO/FERRO COM PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR, PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE; POSSUIR TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR; PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES; DEVERÁ SER EQUIPADA COM FITA DE SEGURANÇA; DOBRÁVEL E FÁCIL DE GUARDAR; SUPORTAR PESO DE, NO MÍNIMO, 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS (ABERTA): 219 CM DE ALTURA, 133 CM DE COMPRIMENTO E 54 CM DE LARGURA. NA EMBALAGEM DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE, MARCA DO FABRICANTE E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	32,00	249,43	7.981,76
46	126718	357385-0	ESCADA EXTENSÍVEL, FABRICADA EM ALUMÍNIO COM FIBRA DE VIDRO VAZADA, COM MÍNIMO DE 23 DEGRAUS ABERTA E 14 DEGRAUS FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ABERTA 7,20 METROS E FECHADA 4,20 METROS. ACOMPANHA: CONJUNTO DE CORDA, ROLDANA ANTI TRAVA, SAPATA DE BORRACHA, CINTA EM TIRA DE NYLON E BORRACHA E CONJUNTO DE CATRACA. CARGA MÁXIMA PERMITIDA DE 120 KG, POSSUI BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA E NÃO CONDUZ ELETRICIDADE. PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO; QUALIDADE; QUANTIDADE, MARCA DO FABRICANTE E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	2,00	1.188,17	2.376,34
47	128732	254208-0	ESTAÇÃO DE TRABALHO - PARA 04 LUGARES EM MDP. DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO INFERIOR: 740X1200X1200 MM (AXLXP). A PLATAFORMA INICIAL DUPLA COM PEDESTAL TRAVE DEVERÁ SER COMPOSTA POR DOIS TAMPOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	Unidade	106,00	3.352,92	355.409,52

			EM AMBAS AS FACES E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA EM PVC DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM, APLICADA A QUENTE, CADA TAMPO DEVERÁ CONTER RECORTE RETANGULAR PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS BASCULANTE COM ABERTURA DE 90°, FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO ABS ANTICHAMAS, COMPOSTA POR TAMPA E LEITO INTEGRADOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA QUATRO TOMADAS PADRÃO ABNT, DOIS PONTOS PARA CONECTORES RJ11 OU RJ45 E DOIS PONTOS HDMI OU USB. TODOS COM ESPELHOS DE ACABAMENTO, SEM FORNECIMENTO DE CONECTORES. ABAIXO DOS TAMPOS DEVERÁ SER INSTALADA CALHA METÁLICA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO FINA, DOBRADA EM FORMATO TRIANGULAR, COM RECORTES PARA TOMADAS E DADOS EM QUANTIDADE COMPATÍVEL A CADA USUÁRIO. A SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL DA ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR DUAS LONGARINAS METÁLICAS CENTRAIS EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO MÍNIMA DE 30 X 40 X 0,9 MM, OS PEDESTAIS PODERÃO SER NO FORMATO TRAVE COM INCLINAÇÃO DE 45° OU CAVALETE COM INCLINAÇÃO DE 30°, AMBOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO MÍNIMA DE 50 X 50 X 1,5 MM, COM SUPORTE METÁLICO EM FORMATO “U” PARA TRAVAMENTO, TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. DEVERÁ TER UM PAINEL DIVISOR MEDIDAS APROXIMADAS DE 1100 MM DE LARGURA, 15 MM DE PROFUNDIDADE E 250 MM DE ALTURA. AS DIMENSÕES FINAIS DA PLATAFORMA DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE 740 MM DE ALTURA, 1200 MM DE PROFUNDIDADE TOTAL (600 MM POR USUÁRIO) E LARGURA 1200 MM. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.				
48	116394	254208-0	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 04 LUGARES, SENDO CADA LUGAR MEDINDO APROXIMADAMENTE: 120 CM DE COMPRIMENTO, 120 CM DE PROFUNDIDADE E 75 CM DE ALTURA, COM 02 GAVETAS CADA LUGAR; COM PAINEL DIVISOR DE APROXIMADAMENTE 60 CM DE ALTURA. FABRICADA EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO-ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	12,00	2.589,50	31.074,00
49	6586	188357-7	ESTANTE EM AÇO COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS EM CHAPA 26 OU SUPERIOR, COM 04 COLUNAS EM CHAPA 20 OU SUPERIOR; PÉS NIVELADORES. TRATADA POR MEIO DE BANHOS QUÍMICOS, COM	Unidade	81,00	442,00	35.802,00

			TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, PINTURA ELETROSTÁTICA EM ESMALTE SINTÉTICO, MEDIDAS APROXIMADAS: 200 CM DE ALTURA, 92 CM DE LARGURA E 40 CM DE PROFUNDIDADE, PRATELEIRAS COM REFORÇO ÔMEGA. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
50	116374	178002-6	FOGÃO COM 4 QUEIMADORES, BIVOLT, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, POSSUINDO PORTA COM VIDRO DUPLO, FORNO AUTO - LIMPANTE, COM MESA EM AÇO INOX, BOTÕES REMOVÍVEIS, PUXADORES DE METAL, PÉS ALTOS, QUEIMADORES SENDO 2Q RAMAL: 1,7KW E 2Q FAMÍLIA 2,0 KW, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO DE 50 LITROS, DIMENSÕES APROXIMADAS 85,3 CM ALTURA, 48 CM DE LARGURA, 57,3 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	Unidade	1,00	772,17	772,17
51	546	381818-7	FOGÃO INDUSTRIAL - COM 4 QUEIMADORES E COM FORNO. MATERIAL DOS QUEIMADORES E TREMPES EM FERRO FUNDIDO. GRADE DO FORNO CROMADA, DEMAIS PARTES EM AÇO PINTADO. QUEIMADORES FRONTAIS TRIPLA CHAMA: COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS DUPLA CHAMA. ACENDIMENTO MANUAL. CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO DE 103 LITROS, TIPO DE GÁS: GLP, PESO APROXIMADO: 82,5 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS: 90 DE CM DE LARGURA, 81 CM DE ALTURA E 90 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	2,00	1.530,01	3.060,02
52	1346	0003834	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 QUEIMADORES E COM FORNO, MATERIAL DOS QUEIMADORES E TREMPES EM FERRO FUNDIDO, DEMAIS PARTES EM AÇO PINTADO. QUEIMADORES FRONTAIS DUPLA CHAMA: COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS SIMPLES, ACENDIMENTO MANUAL, TAMANHO APROXIMADO DOS QUEIMADORES: 30 X 30 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO DE 100 LITROS, TIPO DE GÁS: GLP OU GÁS NATURAL, 4 PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 107 DE CM DE LARGURA, 84 CM DE ALTURA E 83 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	22,00	2.526,67	55.586,74
53	554	33750-1	FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000 WATTS, PORTA COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA, DISPLAY, LUZ INTERNA E	Unidade	46,00	701,67	32.276,82

			TECLAS PRÉ PROGRAMADAS, ALIMENTAÇÃO 110 V OU BIVOLT. DIÂMETRO APROXIMADO DO PRATO DE 31,5 CM; MEDIDAS APROXIMADAS: 34,8 CM DE ALTURA, 55,2 CM DE LARGURA E 45,1 DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
54	1455	387410-9	FORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1750 W, PORTA COM VISOR TRANSPARENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA, LUZ INTERNA, ALIMENTAÇÃO 110 V, FREQUÊNCIA ENTRE 50 E 60 HZ; POSSUIR PÉS ANTIDERRAPANTES; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAMENTE: 26 X 39 X 42 CM; MEDIDAS APROXIMADAS: 37 CM DE ALTURA, 58 CM DE LARGURA E 50 DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	20,00	519,00	10.380,00
55	1940	149562-3	FREEZER HORIZONTAL DE 519 LITROS, OU SUPERIOR, COM 02 (DUAS) PORTAS, ALIMENTAÇÃO 110 V, TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, COM TERMOSTATO AJUSTÁVEL NO PAINEL FRONTAL, COM CHAPA EXTERNA GALVANIZADA, DUPLA FACE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS, ISOLAMENTO DE POLIURETANO RÍGIDO DE NO MÍNIMO 58 MM DE ESPESSURA, PAINEL COM LÂMPADAS SINALIZADORAS DE ENERGIA E PRECAUÇÃO, PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA; DRENO FRONTAL COM TAMPA, COM RODÍZIOS ROTATIVOS, VARIAÇÃO MÉDIA DE TEMPERATURA: -18 A +5 °C, MEDIDAS APROXIMADAS: 147 CM DE LARGURA, 96 CM DE ALTURA E 78 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	23,00	3.446,66	79.273,21
56	116516	330352-7	FREEZER VERTICAL DE 575 LITROS, OU SUPERIOR, COM 01 (UMA) PORTA, ALIMENTAÇÃO 127 OU 220 VOLTS, PORTA COM ISOLAMENTO, COM TERMOSTATO REGULÁVEL DUPLA AÇÃO, PUXADOR EXTERNO; PORTA CEGA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO; PRATELEIRAS COM NO MÍNIMO 4 NÍVEIS REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS; VARIAÇÃO MÉDIA DE TEMPERATURA CONGELADOS -10 A -15 °C/RESFRIADOS +1 A +7 °C, REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA E DEGELO MANUAL, MEDIDAS APROXIMADAS: 675 MM DE LARGURA, 1994 MM DE ALTURA E 814 MM DE PROFUNDIDADE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, E GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Unidade	12,00	10.997,14	131.965,68
57	1692	311447-3	FRIGOBAR 120 LITROS - OU SUPERIOR. COM 01 PORTA. FABRICADA EM AÇO, COBRE E POLICARBONATO; CAPACIDADE MÍNIMA DE	Unidade	52,00	1.166,63	60.664,76

			ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 109 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 8 LITROS; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA DE 19 KW/H; COM SELO PROCEL "A", GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA REGULÁVEIS, PORTA LATAS, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA; VOLTAGEM: 110V; DIMENSÕES APROXIMADAS: 86 CM DE ALTURA, 48 CM DE LARGURA E 52 CM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO: 30 KG; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
58	5026	409579-0	GAVETEIRO COM 02 GAVETAS E 1 GAVETÃO PARA PASTA SUSPensa COM PUXADORES ACOPLADOS, COM CHAVE. MEDINDO NO MÍNIMO: 50 CM DE LARGURA, 68 CM DE ALTURA E 48,5 CM DE PROFUNDIDADE; COM RODÍZIOS. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. CONFORME MODELO.	Unidade	15,00	427,32	6.409,80
59	116863	326126-3	GAVETEIRO VOLANTE - COM 03 GAVETAS E RODÍZIOS, MEDIDAS E TOLERÂNCIAS: LARGURA: 400MM +/- 20MM, PROFUNDIDADE: 520MM +/- 20MM, ALTURA: 550MM +/- 10MM, TAMPO SUPERIOR: TAMPO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. TODAS AS BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. ESTRUTURA: FUNDO, LATERAIS E BASE INFERIOR EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, NA MESMA COR DO TAMPO, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADAS A QUENTE, EM TODO SEU PERÍMETRO. POSSUI 04 RODÍZIOS SENDO 02 COM TRAVAS. GAVETAS: TRÊS GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60 MM) DE ESPESSURA (MÍNIMO), DOBRADA E SOLDADA ATRAVÉS DE ELETRO-FUSÃO, COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO, ROLDANAS EM NYLON E EIXOS EM AÇO. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. PUXADORES DO TIPO ZAMAK, OU EQUIVALENTE, NIQUELADO REDONDO COM FORMA CÔNCAVA COM APROXIMADAMENTE 110 MM DE COMPRIMENTO. ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM EM TODO SEU PERÍMETRO. FECHADURA LOCALIZADA NA FRENTE DA	Unidade	171,00	594,62	101.680,02

			GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS 03 GAVETAS, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. MONTAGEM: AS LATERAIS, FUNDO, TAMPO E BASE INFERIOR, DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. COMPONENTES METÁLICOS: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVEM RECEBER PRÉ-TRATAMENTO DE DESENGRAXAMENTO, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA. PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, COM ACABAMENTO PRETO LISO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
60	18520	183725-7	GAVETEIRO VOLANTE, COM 04 GAVETAS; COM CHAVES, PUXADORES ACOPLADOS; TAMPO EM MDP DE NO MÍNIMO 2,5 CM. MEDIDAS APROXIMADAS: 71 CM DE ALTURA, 45 CM DE LARGURA E 47 CM DE PROFUNDIDADE; COM RODÍZIOS DE SILICONE; GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS ROLDANA. A COR SERÁ DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	49,00	536,33	26.280,17
61	118292	00014246	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.300 W, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.4 (KW) PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA DE 1500 LBF/POL ² / PRESSÃO MÁXIMA 100 BAR /10 MPA, VAZÃO MÍNIMA DE 405 L/H (LITROS POR HORA), ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS OU BIVOLT, CABO ELÉTRICO COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) METROS, MOTOR DE INDUÇÃO COM PROTETOR TÉRMICO, MEDIDOR EXTERNO DO NÍVEL DE ÓLEO DA BOMBA. DEVERÁ ACOMPANHAR: RESERVATÓRIO PARA SHAMPOO OU DETERGENTE, CARRINHO PARA TRANSPORTE, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) METROS, BICO REGULÁVEL E GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	15,00	707,67	10.615,05
62	124120	259200-2	LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO, COM NO MÍNIMO 12 VELOCIDADES, COPO EM ACRÍLICO, COM FILTRO, TRITURADOR DE GELO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 3 L, VOLTAGEM 110V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	24,00	194,10	4.658,40
63	12866	00012724	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MÍNIMO DE 8 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CAPACIDADE: COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA	Unidade	60,00	835,00	50.100,00

			ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM; FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA; ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS; TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA; GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR; SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE; FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX; O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS; FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; INTERRUPTOR PARA PULSAR; MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2 HP; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA; INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM NO MÍNIMO 1200 MM DE COMPRIMENTO.				
64	129152	246365-2	LONGARINA 03 LUGARES COM APOIOS DE BRAÇOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 177 X 63 X 84 CM (LX PXA). FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA E BASE EM AÇO INOX, COM ESPUMA D28 OU SUPERIOR, BRAÇOS TAPEÇADOS. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO 45CM. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 110 KG/LUGAR. TECIDO SINTÉTICO COM TEXTURA DE LINHO. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	Unidade	6,00	678,33	4.069,98
65	2918	252915-7	LONGARINA COM 4 (QUATRO) LUGARES - MODELO DIRETOR SEM APOIO DE BRAÇO, CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE, COM ASSENTOS E ENCOSTOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA DE 12 MM DE ESPESSURA MOLDADA	Unidade	12,00	909,33	10.911,96

			ANATOMICAMENTE, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 50 MM E REVESTIDA EM COURVIN, ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM TUBO DE AÇO 50X30, POSSUIR SAPATAS COM REVESTIMENTO EM BORRACHA. A COR SERÁ DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE.				
66	2162	349227-3	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 QUILOS, FUNÇÕES MÍNIMAS: CENTRIFUGAR, ENXAGUAR E MOLHO, MÍNIMO DE 12 PROGRAMAS E 4 (QUATRO) NÍVEIS DE ÁGUA, TAMPO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, COM ALÇAS LATERAIS, TRAVA DE SEGURANÇA, CESTO DE POLIPROPILENO, FILTRO PARA ELIMINAÇÃO DE FIAPOS, ALIMENTAÇÃO 110V OU BIVOLT, DIMENSÕES APROXIMADAS: 101 CM DE ALTURA, 66 CM DE LARGURA E 70 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	60,00	1.938,33	116.299,80
67	5007	263248-9	MESA DE CENTRO, CIRCULAR BAIXA, FABRICADA EM MDF E REVESTIDA EM LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS BORDAS, ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC E PÉS EM AÇO CARBONO. MEDIDAS APROXIMADAS: DIÂMETRO: 600 MM/20 MM E ALTURA 380 MM/10 MM. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	2,00	565,22	1.130,44
68	128789	269605-3	MESA DE ESCRITÓRIO - EM MDP. PÉ DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO INFERIORES: 740X1200X600 MM (AXLXP). A MESA DEVERÁ SER RETANGULAR COM PÉ METÁLICO. O TAMPO DA MESA DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. AS BORDAS DEVERÃO RECEBER FITA DE PVC COM ESPESSURA APROXIMADA DE 2,5 MM, COLADA A QUENTE, COM RAIO APROXIMADO DE 2,5 MM, EM CONFORMIDADE COM NORMA ABNT. O PAINEL FRONTAL DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP DE ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVERÁ CONTER PÉS COMPOSTOS POR BASE ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E COLUNAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, DOTADAS DE CANALETA PARA PASSAGEM DE CABOS E TAMPA REMOVÍVEL. A ESTRUTURA DEVERÁ SER REFORÇADA COM TRAVESSA SUPERIOR METÁLICA EM FERRO CHATO. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER	Unidade	50,00	416,00	20.800,00

			TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. A BASE METÁLICA DEVERÁ SER DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 50 MM PARA CORREÇÃO DE DESNÍVEIS DO PISO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1200 MM DE LARGURA, 600 MM DE PROFUNDIDADE E 740 MM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER UM KIT ACABAMENTO PASSA GUIA DE FIO MÍNIMO DE 46MM E CALHA DE FIAÇÃO HORIZONTAL. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.				
69	119344	00033642	MESA DE REUNIÃO - MODELO SEMI OVAL, FABRICADA EM 100% MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM FITA NAS BORDAS. MEDIDAS MÍNIMAS DO TAMPO: 300 CM DE COMPRIMENTO X 120 CM DE LARGURA X 76 DE ALTURA. ESPESSURAS MÍNIMAS: TAMPO E PÉS 25 MM, SAIA FRONTAL DE 15 MM. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	4,00	2.012,41	8.049,64
70	128776	418263-4	MESA DE REUNIÃO - MODELO SEMI OVAL. EM MDP. COM CAIXA TOMADA - DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO INFERIOR: 740 X 2700 X 1100MM.AXLXP). DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM TAMPO EM CHAPA DE MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. O CONTORNO DO TAMPO DEVERÁ RECEBER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA EM PVC DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM, COLADA A QUENTE, COM RAIO DE CURVATURA DE 2,5 MM CONFORME NORMA DA ABNT. O TAMPO DEVERÁ CONTER DOIS RECORTES RETANGULARES PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE TOMADAS BASCULANTES COM ABERTURA DE 90°, FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO ABS ANTICHAMAS. COMPOSTAS POR TAMPAS E LEITO INTEGRADOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA QUATRO TOMADAS PADRÃO ABNT, DOIS PONTOS PARA RJ11 OU RJ45 E DOIS PONTOS HDMI OU USB, TODOS COM ESPELHOS DE ACABAMENTO, SENDO FORNECIDAS SEM CONECTORES. O PAINEL FRONTAL DA MESA DEVERÁ SER DUPLO, CONFECCIONADO EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, ENTRE OS PAINÉIS DEVERÁ HAVER UMA TRAVESSA HORIZONTAL TAMBÉM EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, FORMANDO UM BERÇO TÉCNICO PARA PASSAGEM E ACOMODAÇÃO DE CABOS. OS PÉS METÁLICOS DEVERÃO SER COMPOSTOS POR BASE ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM, COM ARESTAS ARREDONDADAS, DISPENSANDO O USO DE	Unidade	2,00	3.009,48	6.018,96

			PONTEIRAS PLÁSTICAS. A COLUNA VERTICAL DEVERÁ SER CONFORMADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, COM FORMATO SEXTAVADO E ABERTURA INTERNA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. CONTANDO COM TAMPA CENTRAL REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO. A TRAVESSA SUPERIOR METÁLICA DEVERÁ SER FABRICADA EM FERRO CHATO. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER SOLDADA POR PROCESSO MIG E SUBMETIDA A TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. OS PÉS METÁLICOS DEVERÃO CONTER SAPATAS NIVELADORAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 50 MM, AJUSTÁVEIS POR ROSCA, PARA COMPENSAÇÃO DE DESNÍVEIS NO PISO. AS DIMENSÕES FINAIS DA MESA DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE 2700 MM DE LARGURA, 1100 MM DE PROFUNDIDADE E 740 MM DE ALTURA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.				
71	12958	434283-6	MESA DELTA COM 02 GAVETEIROS, COM TRILHO METÁLICO E SUPORTE PARA GABINETE DE MICROCOMPUTADOR, COM PÉS LATERAIS EM AÇO, COM TAMPO EM MDP DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA COM PÉS CENTRAIS COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: 75 CM DE ALTURA, 160 CM DE LARGURA E 160 CM DE PROFUNDIDADE. A COR SERÁ DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE.	Unidade	24,00	1.298,76	31.170,24
72	117830	343524-5	MESA EM FORMATO L - PARA ESCRITÓRIO. COM 2 (DUAS) GAVETAS E COM CHAVES. NAS MEDIDAS APROXIMADAS: LADO 1 COM 150 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E 75 CM DE ALTURA COM TAMPO DE NO MÍNIMO 1,5 CM. LADO 2 COM 150 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E 75 CM DE ALTURA COM TAMPO DE NO MÍNIMO 1,5 CM. NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO-ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	98,00	925,37	90.686,26
73	122720	352862-6	MESA EM FORMATO L - PARA ESCRITÓRIO. COM 3 (TRÊS) GAVETAS. MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,50 X 1,70 X 0,64 X 0,75) M. COM PAINEL FRONTAL E LATERAL. FABRICADA EM MADEIRA Prensada MDF COM ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIDA EM MELAMINICO EM PVC. ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR ALUMÍNIO. NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO-ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	Unidade	77,00	1.117,13	86.019,01
74	2530	269605-3	MESA FABRICADA EM MDF, NAS MEDIDAS APROXIMADAS: 120 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E 75 CM DE ALTURA COM TAMPO	Unidade	91,00	418,87	38.117,17

			DE NO MÍNIMO 2,5 CM, GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS; FECHADURA, PÉS DE AÇO REFORÇADOS COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO, A COR SERÁ DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
75	1853	350661-4	MESA PARA ATENDIMENTO - RETA COM GAVETEIRO FIXO. 02 GAVETAS, COM CHAVE, ACABAMENTO MELAMÍNICO, TAMPO DE NO MÍNIMO 15 MM, ESTRUTURA METÁLICA. PÉS EM AÇO, GAVETAS COM CHAPA DURA DE 3 MM, MEDIDAS APROXIMADAS: 160 X 60 X 74 CM. A COR SERÁ DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE.	Unidade	9,00	692,61	6.233,49
76	17589	00032801	MESA PARA IMPRESSORA, COM ESTRUTURA EM AÇO/FERRO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS: 80 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E 70 CM DE ALTURA. COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP DE NO MÍNIMO 1,5 CM DE ESPESSURA, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO-ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	10,00	263,33	2.633,30
77	1784	256426-2	MESA PLÁSTICA QUADRADA, EMPILHÁVEL, MONOBLOCO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS: 70 CM DE COMPRIMENTO, 70 CM DE LARGURA E 73 CM DE ALTURA, MATERIAL PRODUZIDO EM POLIPROPILENO VIRGEM, RESISTENTE AS INTEMPÉRIES E AO USO TRATADO COM RESINA ANTI-UV. COM SELO DO INMETRO.	Unidade	50,00	105,57	5.278,50
78	116531	172860-1	MESA RETANGULAR COM GAVETEIRO FIXO PARA SECRETÁRIA: DIMENSÕES: 1200MM LARGURA X 600MM PROFUNDIDADE X 740MM ALTURA ; COMPOSTA POR: 01 - TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO TAMPO NA COR BRANCO DE 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMO DE 2 MM. TAMPO FIXADO A ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE PARAFUSOS. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. 01 PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. O PAINEL FRONTAL SERÁ FIXADO ÀS ESTRUTURAS LATERAIS DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSO MINIFIX; 02 PÉS METÁLICOS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, TAMPA INTERNA E EXTERNA E SUPORTE DO TAMPO. PATA FABRICADA COM TUBO	Unidade	10,00	368,59	3.685,90

			OBLONGO COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,2 MM, COLUNA EM TUBO DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,06 MM, UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG. NA COLUNA DEVERÁ HAVER TAMPAS EM PVC DESTACÁVEIS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,06 MM, FIXADO JUNTO A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER UM PRÉ-TRATAMENTO POR BANHO DE FOSFATO DE FERRO SPRAY POLIAMORFO MULTIMETAL E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 32 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 15MM D DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS FORMADAS POR TIRA DOBRÁVEL CONFECCIONADA EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM LAMINA PVC, PERMITINDO A MONTAGEM DAS LATERAIS E COSTA DA GAVETA SEM A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS E CAVILHAS, FUNDO COMPOSTO POR CHAPA DE 2,5MM. FRENTES DE GAVETA CONFECCIONADA EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS E PARAFUSO MINIFIX. A ABERTURA DAS GAVETAS SE DÁ ATRAVÉS DE PEGA LATERAL, UTILIZANDO PERFIL PLÁSTICO AFASTADOR. DESLIZANTES DE ABERTURA PARCIAL SIMPLES COM ROLDANA EM TODAS GAVETAS, CAPACIDADE DE CARGA DE 15KG POR PAR, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, FIXADO A LATERAL DO MÓVEL ATRAVÉS DE PARAFUSO APROXIMADO 6 X 12MM COM PRÉ-FURO DE APROXIMADAMENTE 5MM. FECHADURA COM TRAVAMENTO DA PRIMEIRA GAVETA, COM 2 CHAVES ESCAMOTEÁVEIS. A FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA É FEITA POR PARAFUSOS CABEÇA FLANGEADA DE 5MM, DE DIÂMETRO X 35MM DE COMPRIMENTO. A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 12 MESES.				
79	128777	00067600					

			MESA REUNIÃO - RETANGULAR/BOTE. EM MDP. COM 3 (TRÊS) CAIXAS TOMADA - DIMENSÕES APROXIMADAS E NÃO INFERIORE: 4050X1400X740 MM (AXLXP). DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE MDP DE APROXIMADAMENTE 25 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2 MM. O CONTO DO TAMPO DEVERÁ SER REVESTIDO COM FITA DE BORDA EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM, COLADA A QUENTE. COM RAIO DE CURVATURA DE APROXIMADAMENTE 2,5 MM. O TAMPO DEVERÁ POSSUIR RECORTES RETANGULARES PARA INSTALAÇÃO DE TRÊS CAIXAS DE TOMADA EMBUTIDAS, CONFECCIONADAS EM TERMOPLÁSTICO ABS ANTICHAMAS, MODELO BASCULANTE COM ABERTURA DE 90°. COMPOSTAS POR TAMPA E LEITO INTEGRADOS, FIXADAS AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES. CADA CAIXA DEVERÁ CONTER QUATRO RECORTES PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PADRÃO ABNT, PONTOS PARA CONECTORES RJ45 OU RJ11 COM ESPELHO DE ACABAMENTO, ALÉM DE DOIS ESPAÇOS PARA HDMI OU USB, TODOS OS PONTOS SEM CONECTORES, PERMITINDO ADEQUAÇÃO CONFORME PROJETO EXECUTIVO. O PAINEL FRONTAL DUPLO DEVERÁ SER FABRICADO EM MDP DE ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, ENTRE OS PAINÉIS DEVERÁ EXISTIR UMA TRAVESSA TAMBÉM EM MDP, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, FORMANDO UM COMPARTIMENTO PARA ACOMODAÇÃO E PASSAGEM DOS CABOS (BERÇO DE CABEAMENTO). A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ COMPREENDER PÉS PRODUZIDOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM, BASE CONFORMADA COM ARESTAS ARREDONDADAS E COLUNA SEXTAVADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,2 MM DE ESPESSURA, COM ABERTURA INTERNA PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, TAMPADA POR CHAPA REMOVÍVEL. TRAVESSA SUPERIOR EM FERRO CHATO, TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO PASSAR POR TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. OS PÉS METÁLICOS DEVERÃO CONTER SAPATAS NIVELADORAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 50 MM, AJUSTÁVEIS PARA CORREÇÃO DE DESNÍVEIS DE PISO. AS DIMENSÕES FINAIS DA MESA DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE 4050 MM DE LARGURA, 1400 MM DE PROFUNDIDADE E 740 MM DE ALTURA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.	Unidade	2,00	6.980,09	13.960,18
80	124129	00033709					

		MESA REUNIÃO DIMENSÕES 2400 X 745X 1200 MM(LXAXP) TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR BRANCO É DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. 02 PÉS LATERAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO DE 60X60MM NAS PATAS E TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30X50MM NA TRAVESSA SUPERIOR, COM ESPESSURA DE 1,06MM, COM 700MM DE ALTURA, POSSUINDO CHAPAS EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 2MM FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, AS CHAPAS POSSUEM FURAÇÃO PASSANTE QUE PERMITE A FIXAÇÃO DOS TAMPOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS, PRESOS DIRETAMENTE NA MADEIRA. 02 LONGARINAS EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30X50MM, COM ESPESSURA DE 1,06MM, FIXADA AOS PÉS LATERAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MÁQUINA E PORCA SEXTAVADA. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER UM PRÉ-TRATAMENTO POR BANHO DE FOSFATO DE FERRO SPRAY POLIAMORFO MULTIMETAL E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM CAMADA DE 80 A 120 MICRAS, E CURADA EM ESTUFA DE À 200°C. PÉS METÁLICOS COM SAPATAS NIVELADORAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 50MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: - COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO À NR 17, ATRAVÉS DE LAUDO EMITIDO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELO ABERGO, ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA NR 17, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; CERTIFICADO AMBIENTAL DE CADEIA DE CUSTÓDIA DO FSC OU CERFLOR, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO COMPROVANDO A PROCEDÊNCIA DA MADEIRA PROVENIENTE DE MANEJO FLORESTAL RESPONSÁVEL OU DE REFLORESTAMENTO; - ISO 9001; - ISO 14001; - DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EMITIDA PELO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE DOCUMENTADO, DE PELO MENOS 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; - CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM O IBAMA; - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13966:2008, EMITIDO PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) OU OUTRA	Unidade	5,00	2.008,21	10.041,05
--	--	---	---------	------	----------	-----------

EMPRESA CERTIFICADORA ACREDITADA PELO INMETRO. AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CERTIFICADO DEVEM SER SUFICIENTES PARA A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO; - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE NO MÍNIMO 1200 HORAS DE AVALIAÇÃO E CONFORME A NORMA NBR 8094:1983 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, DEMONSTRANDO GRAU DE EMPOLAMENTO IGUAL A D0/T0 CONFORME NBR 5841 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME NBR 4628-3:2015; - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE NO MÍNIMO 1200 HORAS DE AVALIAÇÃO E CONFORME A NORMA NBR 8094:1983 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, DEMONSTRANDO GRAU DE EMPOLAMENTO IGUAL A D0/T0 CONFORME NBR 5841 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME NBR 4628-3:2015; - LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9050. - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE NO MÍNIMO 1200 HORAS DE AVALIAÇÃO E CONFORME A NORMA NBR 8094:1983 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO, DEMONSTRANDO GRAU DE EMPOLAMENTO IGUAL A D0/T0 CONFORME NBR 5841 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0 CONFORME NBR 4628-3:2015; - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE NO MÍNIMO 1200 HORAS DE AVALIAÇÃO E CONFORME A NORMA NBR 8095:2015 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA, EM NOME DO FABRICANTE DO MOBILIÁRIO E DEMONSTRANDO GRAU DE EMPOLAMENTO IGUAL A D0/T0 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO RI 0. - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO COM ESPESSURA DE CAMADA DE TINTA SUPERIOR A 81 (MICRANS), CONFORME NBR 10443/2008; - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO DE ADERÊNCIA DA TINTA CONFORME NBR 11003/2019 E ASTM D3359/2017; - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE NO MÍNIMO 980 HORAS DE AVALIAÇÃO, CONFORME A NORMA NBR

			8096:1983 – MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE; - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME ASTM D3363:2005 – AVALIAÇÃO DA DUREZA AO LÁPIS; - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME ASTM D2794 - RESISTÊNCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PARA EFEITOS DE DEFORMAÇÃO RÁPIDA; - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME ASTM D523 - DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE; - LAUDO OU RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, CONFORME ABNT NBR 10545 - DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICO				
81	120425	00012986	MESA TIPO ESCRIVANINHA, FABRICADA EM MDF, NAS MEDIDAS APROXIMADAS: 140 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E 75 CM DE ALTURA COM TAMPO DE NO MÍNIMO 1,5 CM, COM TRÊS GAVETAS, PUXADORES DE PERFIL, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO-ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	20,00	456,33	9.126,60
82	3525	0002867	PANELA DE PRESSÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 LITROS, MODELO PROFISSIONAL, FECHAMENTO EXTERNO, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM INOX, ALTURA APROXIMADA DE 34 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, COM CABO/ALÇAS EM MATERIAL BAQUELITE, VÁLVULA DE SEGURANÇA, APROVADO PELO INMETRO, MATERIAL RESISTENTE, DE PRIMEIRA LINHA. O PRODUTO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	20,00	532,25	10.645,00
83	129153	00075321	POLTRONA FIXA COM BRAÇOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 60 X 63 X 84 CM (LX PXA). FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA E BASE EM AÇO INOX, COM ESPUMA D28 OU SUPERIOR, BRAÇOS TAPEÇADOS. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO PISO 45CM. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 200 KG. TECIDO SINTÉTICO COM TEXTURA DE LINHO. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	Unidade	2,00	839,80	1.679,60
84	2615	336555-7	POLTRONA FIXA DIRETOR, COM APOIADOR DE BRAÇO CROMADO ELIPITICO; ESPALDAR MÉDIO CONFECCIONADO EM COMPENSADO ANATÔMICO 18 MM; ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE; BASE FIXA EM AÇO TUBULAR ELÍPTICO CROMADO, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO E	Unidade	10,00	726,83	7.268,30

			DETALHES COM GOMOS COSTURADOS EM DUPLA PONTA. A COR SERÁ DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
85	128335	263245-4	POLTRONA RECEPÇÃO – MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 73 CM, LARGURA: 65 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM. COURO SINTÉTICO ESTOFADO. APOIO DE BRAÇO EM COURO SINTÉTICO. PÉS PLÁSTICO CROMADO. MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA. MATERIAL DO ENCHIMENTO: ESPUMA D-23. RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG. CORES DE ACORDO A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA 12 MESES.	Unidade	2,00	453,13	906,26
86	11272	341573-2	PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO. CAPACIDADE 3 LITROS. BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COR DE ACORDO COM A ESCOLHA DO SOLICITANTE. FUNÇÃO TRIPLA FILTRAGEM, 03 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM: MECÂNICA ATRAVÉS DE ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW, FILTRAGEM POR ABSORÇÃO ATRAVÉS DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E FILTRAGEM MECÂNICA COM ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW COM POROS DE 5 MM PARA REALIZAR A FILTRAGEM FINAL DA ÁGUA, OPÇÕES DE TEMPERATURA: ÁGUA GELADA E NATURAL, PESO APROXIMADO: 06 KG, POTÊNCIA: 85 W, 01 TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL E 01 TORNEIRA DE ÁGUA GELADA. VOLTAGEM: BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	7,00	839,66	5.877,62
87	444	37310-9	QUADRO DE AVISO, MEDIDAS MÍNIMAS: 100 CM DE ALTURA X 120 CM DE LARGURA X 2 CM DE ESPESSURA, CONFECCIONADO EM FELTRO, COM BORDA DE ALUMÍNIO.	Unidade	5,00	345,59	1.727,95
88	119489	00033618	QUADRO/LOUSA DE VIDRO QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, TIPO LOUSA, EM VIDRO TEMPERADO COM FUNDO BRANCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 06 MM, SENDO 2 BANDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1100 X 2000 CM CADA, COM 4 BOTÕES FIXADORES CROMADOS EM CADA BANDA, COM PROLONGADOR DE ALUMÍNIO NA FIXAÇÃO, QUINAS ARREDONDADAS DOS DOIS LADOS EXTERNOS E APARADOR EM METAL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	240,00	1.669,64	400.713,60
89	124334	183690-0	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, POSSUI DUAS CUBAS DE POLICARBONATO TRANSPARENTE E ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS INDIVIDUALMENTE, SISTEMA DE AGITAÇÃO ATRAVÉS DE PÁS, GABINETE FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNEIRAS FABRIACADAS	Unidade	10,00	2.790,44	27.904,40

			EM POLICARBONATO DESMONTÁVEIS PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PINGADEIRA REMOVÍVEL, PÉS ANTIDERRAPANTES, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 278 W, VOLTAGEM 110 V OU BIVOLT. DIMENSÕES APROXIMADAS: (A X L X P) 65 X 38 X 47 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
90	19647	236378-0	REFRIGERADOR - 261 LITROS OU SUPERIOR DEGELO SECO. COM 01 PORTA. FABRICADA EM AÇO, COBRE E POLICARBONATO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 236 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 25 LITROS; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA DE 24,4KW/H; COM SELO PROCEL "A", GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA E PORTA OVOS, SEPARADOR DE GARRAFAS, RODÍZIOS E PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA; VOLTAGEM: 110V; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 CM DE ALTURA, 55 CM DE LARGURA E 63,1 CM DE PROFUNDIDADE; PESO APROXIMADO: 42 KG; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	3,00	2.005,33	6.015,99
91	3764	00014337	REFRIGERADOR 371 LITROS OU SUPERIOR, COM 02 PORTAS, TIPO FROST FREE / NO-FROST, FABRICADA EM AÇO, COBRE E POLICARBONATO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 91 LITROS; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA DE 54,3 KW/H; COM SELO PROCEL "A", PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM FUNÇÃO DRINK EXPRESS E TURBO CONGELAMENTO, GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA E PORTA OVOS, PORTA LATAS, SEPARADOR DE GARRAFAS, RODÍZIOS E PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA; VOLTAGEM: 110V; DIMENSÕES APROXIMADAS: 179 CM DE ALTURA, 60 CM DE LARGURA E 68,1 CM DE PROFUNDIDADE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	3,00	2.883,00	8.649,00
92	119422	225830-7	REFRIGERADOR 400 LITROS OU SUPERIOR, COM 02 PORTAS, TIPO FROST FREE, FABRICADA EM AÇO, COBRE E POLICARBONATO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 300 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 100 LITROS; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA DE 59 KW/H; COM SELO PROCEL "A", GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA E PORTA OVOS, PORTA	Unidade	1,00	3.272,33	3.272,33

			LATAS, SEPARADOR DE GARRAFAS, RODÍZIOS E PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA; VOLTAGEM: 110V; DIMENSÕES APROXIMADAS: 186 CM DE ALTURA, 70 CM DE LARGURA E 73 CM DE PROFUNDIDADE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
93	116340	160285-3	REFRIGERADOR 468 LITROS OU SUPERIOR, COM 02 PORTAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CYCLE DEFROST, FABRICADA EM AÇO, COBRE E POLICARBONATO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 353 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 115 LITROS; CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA DE 58,1 KW/H; COM SELO PROCEL "A", GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA, PORTA OVOS, PORTA LATAS, SEPARADOR DE GARRAFAS, RODÍZIOS, PÉS NIVELADORES E CONTROLE DE TEMPERATURA. VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT; DIMENSÕES APROXIMADAS: 186 CM DE ALTURA, 70 CM DE LARGURA E 73 CM DE PROFUNDIDADE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	40,00	3.426,00	137.040,00
94	8195	271348-9	ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS, CHAPA 22, PITÃO PARA CADEADO EM CADA PORTA, AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO; SEM ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO; DEVERÁ SER TRATADO CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADO COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA; APÓS ESSE PROCESSO, O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR PARA UMA ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM 50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO; DEVERÁ POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS DIÂMETRO 3/8, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1945 MM, LARGURA: 1230 MM, PROFUNDIDADE 400 MM. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	4,00	1.160,83	4.643,32
95	1374	175412-2	SANDUICHEIRA GRILL, CHAPA ANTIADERENTE, ONDULADA; DEVERÁ CONTER TRAVA DE SEGURANÇA E LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E DE AQUECIMENTO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W; BASE ANTIDERRAPANTE; ALIMENTAÇÃO: 110 V; TAMANHO APROXIMADO: ALTURA DE 9 CM, LARGURA DE 25 CM E PROFUNDIDADE DE 25 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	16,00	103,33	1.653,28
96	118842	391515-8	SOFÁ DE 03 (TRÊS) LUGARES, REVESTIDO EM COURO NATURAL,	Unidade	5,00	2.614,24	13.071,20

			ESTRUTURA EM MADEIRA SELECIONADA DE EUCALIPTO E COMPENSADO. MEDIDAS MÍNIMAS: 800,00 MM DE ALTURA, 800,00 MM DE PROFUNDIDADE E 1900,00 MM DE LARGURA, 450,00 MM DE ALTURA DO ASSENTO. ALMOFADAS DO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA DENSIDADE DE NO MÍNIMO D-26. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.				
97	128688	00082940	SUPORTE / PEDESTAL DE CHÃO COM RODÍZIOS PARA VIDEOCONFERÊNCIA, COMPATÍVEL COM TV E TELAS DE 55 A 85 POLEGADAS, SUPOSTAR NO MÍNIMO 90 QUILOS, COM AJUSTE DE ALTURA PARA A TELA. PRODUZIDO EM MATERIAL AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. DEVE DISPOR DE: BANDEJA SUPERIOR COM NO MÍNIMO 25X12 CM COM AJUSTE DE ALTURA QUE SUPORTE NO MÍNIMO 5KG; BANDEJA INFERIOR COM NO MÍNIMO 50X26 CM COM AJUSTE DE ALTURA QUE SUPORTE NO MÍNIMO 5KG; PASSAGEM INTERNA PARA FIAÇÃO; RODÍZIOS COM TRAVA PARA MOVIMENTAR O PEDESTAL; PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DA TV / TELA / MONITOR. PADRÃO VESA DE (MM): 200x200; 200x300; 300x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 600x200; 600x400; 800x200; 800x400. SUPORTE COM ALTURA TOTAL MÍNIMA 160 CM. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	Unidade	4,00	761,33	3.045,32
98	116372	320840-0	SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TELEVISOR LCD, LED E PLASMA DE 10 A 75 POLEGADAS; PESO MÍNIMO SUPORTADO 100 KG; DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE: 3,5 CM; MATERIAL: AÇO CARBONO E REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI; DEVERÁ SER INCLUSO BUCHAS E PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Unidade	122,00	28,97	3.534,34
99	2704	389675-7	TELEVISOR DE 32 POLEGADAS OU SUPERIOR; TIPO LED; COM TECNOLOGIA SMART TV; RESOLUÇÃO HDTV (1920 X 1880 OU SUPERIOR); FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 60 HZ; MENU COM IDIOMA EM PORTUGUÊS; BIVOLT; FUNÇÕES: TIMER, SLEEPTIMER, SAP, CLOSED CAPTION E BLOQUEIO DE CANAIS; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; SOM ESTÉREO; MÍNIMO DE 2 CONEXÕES HDMI; MÍNIMO DE 1 CONEXÃO USB. DEVERÁ ACOMPANHAR: CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABO DE FORÇA E MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	2,00	1.005,68	2.011,36
100	127763	00021969	TELEVISOR DE 65 POLEGADAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA: LED OU SUPERIOR; TAMANHO DA TELA: 65 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 4K (3840X2160) OU SUPERIOR; CONECTIVIDADE: 2 ENTRADAS HDMI, 1 ENTRADA USB E 1 ENTRADA RJ45; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ OU SUPERIOR; COMPATIBILIDADE: SUPORTE A	Unidade	122,00	3.159,33	385.438,26

			SISTEMAS DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES; CONECTIVIDADE SEM FIO: WI-FI INTEGRADO; ALIMENTAÇÃO: 110V/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.				
101	116373	0000648	UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO, SILENCIOSO; COM CAPACIDADE MÍNIMA NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 04 (QUATRO) LITROS; COM IONIZADOR PARA PURIFICAÇÃO DO AR, LÂMPADA DE ALERTA DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA, BIVOLT, DEVERÁ PRODUZIR UMA NÉVOA FINA E HOMOGÊNEA DE VAPOR FRIO E INODORO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 32W, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	288,00	199,67	57.504,96
102	15079	156106-5	VENTILADOR VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA, HÉLICE COM 3 PÁS, GRADES DE PROTEÇÃO E PÁS DE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIÂMETRO DE GRADE: 600 MM, ROTAÇÃO DO MOTOR VARIÁVEL DE 300 A 1300 RPM, VOLTAGEM DE 127V. COMPRIMENTO TOTAL DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2,80 METROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 W. MEDIDAS APROXIMADAS: 180 CM DE ALTURA, 89 CM DE COMPRIMENTO E 89 CM DE LARGURA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	Unidade	2,00	252,33	504,66
103	425	22023-0	VENTILADOR DE PAREDE - COM GRADE PROTETORA. HÉLICE COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PÁS. MÍNIMO DE 3 (TRÊS) VELOCIDADES; CONTROLE ROTATIVO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER PROTETOR TÉRMICO QUE EVITE A DANIFICAÇÃO QUANDO OCORRER OSCILAÇÃO ELÉTRICA DA REDE. VOLTAGEM 127 V OU BIVOLT. COR A ESCOLHA DO SOLICITANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO 50 CM; ALTURA 57 CM; LARGURA 19 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade	200,00	241,00	48.200,00